

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina

Pregão Eletrônico Nº 00008/2010(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.569.913/0001-47 - ENEAS JOSE ASSIS VELOZO REZENDE - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	IMPRESSORA	UNIDADE	3	R\$ 24.980,0000	R\$ 74.940,0000

Marca: H

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ploter HP T1200PS 44" Velocidades de impressão(1 Desenhos de linha(2 Rápido: 28 s/página em A1/D, 103 impressões A1/D por hora Imagens em cores Rápido: 51 m2/h (549 pés²/h)(2 Melhor: 3,1 m2/h (33,3 pés²/h)(3 Impressão Resolução de impressão Até 2400 x 1200 dpi otimizados Margens (superior x inferior x esquerda x direita) Rolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pol.) (sem borda em papéis fotográficos) Folha: 5 x 16,75 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,67 x 0,2 x 0,2 pol.) Tecnologia Tecnologia jato de tinta térmica HP Tipos de tinta Tinta com base em corantes (C, M, Y, G, PK) e pigmentos (MK) Cores de tinta Ciano, cinza, magenta, preto fosco, preto fotográfico, amarelo Gotas de tinta 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) Tamanho do cartucho de tinta 300 ml (preto fosco) 130 ml (ciano, cinza, magenta, preto fosco, preto fotográfico, amarelo) 69 ml (ciano, cinza, magenta, preto fotográfico, amarelo) Cabeças de impressão 3 (preto fosco e amarelo, magenta e ciano, cinza e preto fotográfico) Precisão das linhas +/- 0,1%(4 Largura mínima da linha 0,02 mm (0,0008 pol.) (HP-GL/2 ativo) Largura mínima garantida da linha 0,06 mm (0,0024 pol.) (ISO/IEC 13660:2001(E))(5 Comprimento máx. de impres. 91 m (300 pés) (dependente de sistema operacional e aplicativo) Mídia Manuseio Alimentação por folha; alimentação automática por rolo; troca automática de rolos; cortador automático Tipos Papel comum e revestido, papel técnico, filme, papel fotográfico, iluminação posterior, material autoadesivo Gramatura 60 a 328 g/m² Tamanho Folhas de 210 x 279 a 1.118 x 1.676 mm (8,26 x 11 a 44 x 66 pol.); rolos de 27,94 a 111,76 cm (11 a 44 pol.) Espessura Até 0,8 mm (31,5 milésimos de polegada) Memória Memória de 32 GB dedicada para o processamento de arquivos, disco rígido de 160 GB(7 Conectividade Interfaces (padrão) 1 porta Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 porta certificada para USB 2.0 de alta velocidade, 1 slot EIO Jetdirect acessório Interfaces (opcionais) Servidores de impressão HP Jetdirect EIO Linguagens de impressora (padrão) Modelo básico: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI Impressora na versão PostScript: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI Drivers (incluídos) Drivers HP-GL/2, HP-RTL, PostScript(6 para Windows® (otimizado para AutoCAD 2000 e superiores); drivers HP PCL 3 GUI, PostScript(6 para Mac OS X e Linux(6; suporte para ambientes Citrix XenApp e Citrix XenServer Requisitos de sistema recomendados Mac Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5: processador PowerPC G4, G5 ou Intel Core; 1 GB de RAM; 2 GB de espaço em disco disponível Windows Windows XP® (SP2 ou posterior): Linha Intel® Pentium® ou linha AMD® K6/ Athlon/Duron (1 GHz), 1 GB de RAM, 2 GB de espaço disponível no disco rígido; Windows Vista®: processador de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64) (1 GHz), 2 GB de RAM, 2 GB de espaço disponível no disco rígido Dimensões (l x p x a) Impressora 1.770 x 722 x 1.050 mm (69,7 x 28,4 x 41,3 pol.) Embalagem 1.930 x 766 x 778 mm (75,98 x 30,16 x 30,7 pol.) Peso Impressora 86 kg (189 lb) Embalagem 115 kg (253 lb) O que vem na caixa? Impressora, cabeças de impressão (três, de duas cores cada), cartuchos de tinta para uso inicial, suporte de impressora de 44 pol., eixo de 44 pol., guia de referência rápida, pôster de instalação, pôster Serif PosterDesigner Pro para HP, software de inicialização, cabo de alimentação Variações ambientais Temperatura em operação 5 a 40° C (41 a 104° F) Temp. recom. em operação 15 a 35° C (59 a 95° F) (dependendo do tipo de papel) Temp. de armazenamento -25 a 55° C (-13 a 131° F) Umid. recom. em operação 20 a 80% de UR (dependendo do tipo de papel) Umidade de armazen. 0 a 95% de UR Acústica Pressão sonora, ativa 46 dB(A) Pressão sonora, em espera 26 dB(A) Potência sonora, ativa 6,2 B(A) Potência sonora, em espera 4,4 B(A) Consumo de energia Máximo 120 watts Economia de energia < 7 watts (< 25 watts com DFE embutido) Desligada 0,1 watt Requisitos de alimentação Tensão de entrada (variação automática) de 100 até 2

Total do Fornecedor: **R\$ 74.940,0000**

Valor Global da Ata: **R\$ 74.940,0000**

Imprimir o Relatório

[Voltar](#)